

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Smart-UPS SMT 3kVA, Tower, 230V, ut: 8x C13 2x C19, SmartConnect Port

EI-nummer:

6603368

SMT3000IC

EAN: 0731304337331

Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Teknisk data

kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
programvarepakke	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	RBC55
batteri ladekraft	271 W rated

Generelt

Inkludert utstyr	USB kabel
antall effektmodul	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
overflødig	No

Fysisk

Antall rack-enheter (U)	0U
Antall kabler	1
Farge	Sort
Høyde	435 mm
Bredde	197 mm
Dybde	544 mm
Vekt	52,5 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Britisk
toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	2700 W
merkeeffekt VA	3000 VA
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	53 dBA
Varmeavgivelse	375 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
Støtte for kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	365 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	69,901 cm
Pakke 1 Bredde	38,100 cm
Pakke 1 Vekt	76,200 cm
Package 1 Weight	63,548 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
---------	--

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2891
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

