



## Lastbryterbase-ComPacT NS1250NA-fastmontert-3P- manuell-1250A

EI-nummer:  
4385987

C125S3FM

EAN: 3606482238435

### Produktdata

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktnavn                  | ComPacT NS new generation    |
| Produkt eller type komponent | Bryterbase                   |
| Applikasjon                  | Distribusjon                 |
| Antall poler                 | 3P                           |
| Type nettverk                | AC                           |
| kode for bryteevne           | NA                           |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-3 |

### Teknisk data

|                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                               | 50_60_HZ                                                                                                                                                                                             |
| Kontrolltype                                    | Manuellt betjent                                                                                                                                                                                     |
| Monteringsmetode                                | Fast                                                                                                                                                                                                 |
| Tilkobling oppe                                 | Front                                                                                                                                                                                                |
| tilkobling i bunn                               | Front                                                                                                                                                                                                |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 220/240 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 380/415 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 440/480 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 500/525 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50_60_HZ 660/690 V |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 800 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                          |
| [Uimp] nominell impulsspenning                  | 8 kV i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                                       |
| [Ith] fri luft termisk strøm                    | 1250 A på 60 °C                                                                                                                                                                                      |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm       | 25 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3<br>4 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                             |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 52 kA 690 V AC på 50_60_HZ                                                                                                                                                                           |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                          |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                                                                                                                                   |
| Synlig brudd                                    | Nei                                                                                                                                                                                                  |
| Mekanisk levetid                                | 10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Elektrisk levetid                               | 2000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                            |
| Senteravstand fane                              | 70 mm                                                                                                                                                                                                |
| Høyde                                           | 210 mm                                                                                                                                                                                               |
| Bredde                                          | 327 mm                                                                                                                                                                                               |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|       |        |
|-------|--------|
| Dybde | 147 mm |
| Vekt  | 14 kg  |

## Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-3                  |
| Produktsertifikater              | IECEE CB Scheme              |
| IP-grad                          | IP40 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK07 i samsvar med EN 50102  |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med IEC 60947-3  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhets type pakke 1      | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 2,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 1,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 2,0 cm |
| Package 1 Weight         | 10,0 g |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 977                                |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                      | 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                          | Ja                                                 |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |