

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Kambryter vender 2 pos + 0

El-nummer:  
1402549 K2D002ULH

EAN: 3389110979787

### Produktdata

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter                            | Harmony K                                |
| Produkt eller type komponent              | Complete cam switch                      |
| Type komponent                            | K2                                       |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 20 A                                     |
| Produktmontasje                           | Frontmontering                           |
| Festemetode                               | Multifixing                              |
| kambryter hodetype                        | Med frontplate 45 x 45 mm                |
| Type arm/stempel                          | Sort grep, lengde = 35 mm                |
| Dreihåndtak hengelås                      | Uten                                     |
| presentasjon av skilt                     | Med metall skilt, 2 - 0 - 1 sort merking |
| kambryterfunksjon                         | Retningsvender bryter                    |
| returner                                  | Uten                                     |
| "av" stilling                             | Med Off stilling                         |
| Antall poler                              | 2P                                       |
| omkoblerposisjoner                        | Venstre: 0° - 315°<br>Høyre: 0° - 45°    |
| IP-grad                                   | IP40 conforming to IEC 60529             |

### Teknisk data

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brytervinkel                               | 45 °                                                                                            |
| [UI] isolasjonsspenning                    | 690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                           |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 16 A                                                                                            |
| elektrisk levetid                          | 200000 sykluser AC-23<br>200000 sykluser AC-3<br>600000 sykluser AC-15<br>600000 sykluser AC-21 |
| Bruksområde                                | 2,5 cyc/mn AC-21<br>2,5 cyc/mn AC-23<br>2,5 cyc/mn AC-3<br>8,333 cyc/mn AC-15                   |
| Kortslutningsstrøm                         | 10000 A                                                                                         |
| kortslutningsvern                          | 20 A kassett Sikring, type gG                                                                   |
| [Uimp] Nominell impulsspenning             | 4 kV i isolerende funksjon<br>6 kV i samsvar med IEC 947-1                                      |
| Driftsområde kontakter                     | Treg brems                                                                                      |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Positiv åpning       | Med                                                                                                                                                              |
| elektrisk tilkobling | Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Fangende skruklemmeterminaler Solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Mekanisk levetid     | 1000000 sykluser                                                                                                                                                 |
| Bredde               | 45 mm                                                                                                                                                            |
| Høyde                | 45 mm                                                                                                                                                            |
| Dybde                | 87 mm                                                                                                                                                            |
| Vekt                 | 0,14 kg                                                                                                                                                          |

## Miljø

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarder                          | IEC 60947-3 for hovedstrøm<br>IEC 60947-5-1 for styrekrets<br>CENELEC EN 50013                                          |
| produktsertifikater                 | CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 pol(er)<br>UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 pol(er)<br>CSA 240 V 1 hp 1 fase<br>UL 240 V 1 hp 3 faser |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...55 °C                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                             |
| støtmotstand                        | 30 gn i samsvar med IEC 68-2-27                                                                                         |
| Vibrasjonsmotstand                  | 5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6                                                                         |
| beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II conforming to IEC 536<br>Klasse II                                                                            |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 11,000 cm |
| Package 1 Weight         | 155,300 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S01       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,698 kg  |
| Enhetsstype pakke 3      | P06       |
| Antall enheter i pakke 3 | 320       |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 62,320 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Miljøfotavtrykk</div>             |                                                                                                                                                                                                                |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                                                     | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                             |
| Use Better                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| <div>Materialer og emballasje</div>    |                                                                                                                                                                                                                |
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                         | Nei                                                                                                                                                                                                            |
| Emballasje uten plast                                                                                                   | Nei                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                        | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                                                                                                              |
| Use Again                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| <div>Ompakking og reproduksjon</div> |                                                                                                                                                                                                                |
| Produktets livssyklus                                                                                                   | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                              |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |