



Signalkontakt for ComPacT effektbrytere (Lav Effekt) 1NO og 1NC kontakt

El-nummer:
432020529452

EAN: 3303430294528

Produktdata

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn på utstyr	SD SDV OF SDE
Applikasjon	Effektbryter status overvåking
Kompatibel med	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPact NSX DC
Signalkontakt type	1 NO/NC
Serie kompatibilitet	Galaxy PX Galaxy VL Galaxy VM Galaxy VS Galaxy VX

Teknisk data

Feil type	Generell elektrisk feil
Lokal varsling	Åpen/lukket: PÅ/AV indikasjon Utkoblingsindikator for rele: utkoblingsindikator Elektrisk feil: utkobling ved feil
Hjelpekontakt type	Lavnivå
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bryteevne (A)	AC-12: 5 A at 24 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 48 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 110 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 480 V AC 50_60_HZ AC-15: 3 A at 24 V AC 50_60_HZ AC-15: 3 A at 48 V AC 50_60_HZ AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50_60_HZ AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50_60_HZ AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50_60_HZ AC-15: 1 A at 480 V AC 50_60_HZ DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 2,5 A at 48 V DC DC-12: 0,6 A at 110 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimum belastning	1 mA på 4 V DC
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	6,000 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,000 cm
Pakke 2 Bredde	14,500 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	228,000 g
Enhetsstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	16
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.