


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OS2 9/125µm loose tube 6 fiber 2100m Euroclass D

El-nummer:  
1003758

VDICD52506L

EAN: 3606481319487

### Produktdata

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Serie            | Actassi               |
| product          | Fiberkabel singelmode |
| Applikasjon      | Kommunikasjon         |
| Kabel forpakning | Trommel av 2100 m     |

### Teknisk data

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Maks demping                  | 0,22 dB på 1550 nm<br>0,35 dB på 1310 nm<br>0,25 dB på 1625 nm      |
| Fiber ytelse                  | OS2 9/125 µm                                                        |
| Type optisk fiber             | Loose tube diameter: 250 µm                                         |
| Type kabel                    | Non armoured                                                        |
| Antall optisk fiber           | 6                                                                   |
| polarisasjonsmodus-dispersjon | 0.2 ps/km^0.5 fiber<br>0.08 ps/km^0.5 link                          |
| Kromatisk dispersjon          | 0,086 på 1310 nm                                                    |
| bøyeradius                    | 10 x overall diameter long term<br>20 x overall diameter short term |
| Trekraft                      | 1500 N                                                              |
| støtmotstand                  | 15000 N/m                                                           |
| Brytneindeks gruppe           | 1,464 på 1310 nm<br>1,4645 på 1550 nm                               |
| colour                        | Ekstern kappe: grønn, RAL 6016                                      |
| Installasjonstype             | Innendørs/utendørs                                                  |
| Installasjonssystem           | Kabelkanal                                                          |
| Brennverdi                    | 0,542 MJ                                                            |
| Diameter                      | 6 mm                                                                |
| Kabel vekt                    | 40 kg / 1000 m                                                      |
| Gjeldende land                | Europa                                                              |

### Miljø

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur for drift    | -20...60 °C |
| Omgivelsestemperatur installasjon | -5...50 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring  | -40...70 °C |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euroklasse nivå | Dca s2 d2 a2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flammeheemmende | LSZH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| miljødata       | Gnager hemmende: glasstråd<br>Vannavstøtende (lengderetning ): gele<br>Vannavstøtende (lengderetning ): kjerne med svellemiddel<br>UV-bestendig:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standard        | Kabelspesifikasjon i samsvar med IEC 60794-2<br>Kabel testprosedyre i samsvar med IEC 60794-1-2<br>Fargekode på fiber i samsvar med TIA/EIA-598-A<br>Ytelse på fiber i samsvar med IEC 60793-2-50 Type B1.3<br>Ytelse på fiber i samsvar med ITU G.652.D<br>Flammhemmende i samsvar med IEC 60332-1<br>i samsvar med IEC 60754-2<br>i samsvar med ISO/IEC 11801<br>i samsvar med EN 50399<br>i samsvar med EN 50173-1 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 49,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 75,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 75,0 cm |
| Package 1 Weight         | 79,0 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | SK |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 8                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                             |
| Emballasje uten plast            | Nei                             |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a> |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |