

Montasjeboks polyes. 4X4 hull

El-nummer:

4317759

XAPA3116

EAN: 3389110313215

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Empty control station without hinges
Kortnavn på utstyr	XAPA
Anvendes til	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	151 x 241 mm
brukbar dybde	83 mm
antall cut-out	16 cut-outs
farge på basen av kapslingen	Grå
farge på deksel	Grå
Materiale	Glassfiberarmert polyester
kabelinngang	Undrilled
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med NF C 20-010 IP69K
motstandsevne mot kjemikalier	Høy motstandsdyktighet mot syrer Høy motstandsdyktighet mot alle løsemidler Høy motstandsdyktighet mot baser Høy motstandsdyktighet mot diesel Høy motstandsdyktighet mot mineralske salter Høy motstandsdyktighet mot olje og fett Høy motstandsdyktighet mot bensin Høy motstandsdyktighet mot sjøvann

Teknisk data

antall vertikale rader	4
Flammehemming	M3 i samsvar med CSTB VO i samsvar med UL 94
Vekt	0,82 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 60536 Klasse II conforming to NF C 20-030

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Brannmotstand	850 °C i samsvar med NF C 20-455 960 °C i samsvar med IEC 92
---------------	---

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,600 cm
Pakke 1 Vekt	24,400 cm
Package 1 Weight	988,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,445 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

5

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing




- (2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
- P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
151	5.94	241	9.49	135	5.31	200	7.87

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.