

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Vifte 560M3/H 230V IP54

El-nummer:
2492808

NSYCVF560M230PF

EAN: 3606480151323

Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Kompatibel med	Prisma P Prisma G
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 562 m3/t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 586 m3/t at 60 Hz
[Us] merkespenning	207...244 V
Forsyningsspenning	230 V 50_60_HZ
Certification	CSA

Teknisk data

Absorbed power	64 W 50 Hz 80 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,29 A 50 Hz 0,35 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 336 mm
Bredde	Utvendig: 316 mm
Dybde	Utvendig : 161 mm
Mål på utsparing	291 x 291 mm
Vekt	3,2 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
maksimalt trykk	140 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Tilkoplingsblokk

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 utfaksristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,000 cm
Pakke 1 Bredde	32,000 cm
Pakke 1 Vekt	34,000 cm
Package 1 Weight	3,554 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	119,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	94,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	36
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.