

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SRT Smart-UPS On-Line, 6kVA/6W, RM 4U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC utganger, Marine, utbyggbar, NMC+SmartSlot, m rail kit

El-nummer:
6630700 SRT6KRMXLIM

EAN: 0731304320838

Oversikt

Presentasjon	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	6000 W
merkeeffekt VA	6000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Antall rack-enheter (U)	4U
Inkludert utstyr	CD with software Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails Temperature probe USB kabel Warranty card

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Batteriopladningstid	1 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC140

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

batteri ladekraft	893 W rated
-------------------	-------------

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No
UPS type	Double conversion online

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	174 mm
Bredde	432 mm
Dybde	719,4 mm
Vekt	60 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1
harmonisk forvrengning	Mindre enn 3 %
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM VDE
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	1300 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Kommunikasjon og styring

Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	0
Preinstalled device	Dry contact I/O smartslot card
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	37 cm
Pakke 1 Bredde	96 cm
Pakke 1 Vekt	61 cm
Package 1 Weight	67 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	28629
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative













