

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Skilt i plast på 30 x 40 mm for XAC horisontal i sort/rød farge uten merking

El-nummer:  
4316601

ZB2BY2101

EAN: 3389110614411

## Produktdata

Produkt eller type komponent	Blank legend
tilbehør / type del	Skilt
Tilbehør / separat del kategori	Merkingsutstyr
Salg per udelelig kvantitet	10

## Teknisk data

merking	umerket på sort bakgrunn umerket på Rød bakgrunn
Standarder	NF E 52-124
Vekt	0,001 kg
Tilbehør / separat del betegnelse	Anheng kontrollstasjon for strømkrets Anheng styrestasjon for styrekretsen
Produktkompatibilitet	XACM XACA XACB
dimensjoner på etikett	30 x 40 mm

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,100 cm
Pakke 1 Bredde	3,500 cm
Pakke 1 Vekt	4,000 cm
Package 1 Weight	0,800 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	1,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	8,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,000 g
Enhetsstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	1500
Pakke 3 Høyde	15,000 cm

---

<b>Pakke 3 Bredde</b>	30,000 cm
-----------------------	-----------

---

<b>Pakke 3 Lengde</b>	40,000 cm
-----------------------	-----------

---

<b>Pakke 3 Vekt</b>	1,796 kg
---------------------	----------

## Logistikkinformasjon

---

<b>Opprinnelsesland</b>	CZ
-------------------------	----

## Garantiperiode

---

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Easy Harmony XB2

Supports operating temperature from -25°C to +70°C

Excellent resistance to mechanical shock and vibration



Conforming to CE, CCC and ROHS standards

Up to IP65 protection ratings

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Easy Harmony XB2

- 

Metal bezels with metal fixing collars for impact endurance
- 

Designed to be used in numerous control and signaling applications
- 

Metal screws for secure fix, grounding contact to the panel and anti-rotation
- 

Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists
- 

Available in sub-assemblies for easy mix and match of functionalities

Image of product / Alternate images

Alternative

---





