

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## TeSys GV2 & GV3 - Underspenningsutløser - 220...240 V AC 60 Hz

EI-nummer:  
4321713

GVAU226

EAN: 3389110346015

## Produktdata

Serie	TeSys TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn på utstyr	GVAU

## Teknisk data

Kompatibel med	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
Styrespenning	220...240 V AC 60 Hz
styrekretsens spenningsgrenser	0,85 - 1,1 Un
[UI] Isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.7...0.35 Un
starteffekt (VA)	12 VA AC
starteffekt (W)	8 W
Hold-in strømforbruk i VA	3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,1 W
driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> Solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	10000 sykluser med GV3P og GV3L 30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett	Sett å 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg

---

Farge	Mørkegrå
-------	----------

## Forpakkingsinformasjon

---

Enhetsstype pakke 1	PCE
---------------------	-----

---

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

---

Pakke 1 Høyde	8,3 cm
---------------	--------

---

Pakke 1 Bredde	9,1 cm
----------------	--------

---

Pakke 1 Vekt	3,5 cm
--------------	--------

---

Package 1 Weight	117,0 g
------------------	---------

---

Enhetsstype pakke 2	S01
---------------------	-----

---

Antall enheter i pakke 2	16
--------------------------	----

---

Pakke 2 Høyde	15,0 cm
---------------	---------

---

Pakke 2 Bredde	15,0 cm
----------------	---------

---

Pakke 2 Lengde	40,0 cm
----------------	---------

---

Pakke 2 Vekt	2,056 kg
--------------	----------

## Logistikkinformasjon

---

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

## Garantiperiode

---

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.



[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	I samsvar
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

