



## NW 40 Ha 3P Uttrekkbar

El-nummer:  
4322808 48325

EAN: 3303430483250

### Produktdata

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Serie                                           | MasterPacT                                   |
| Produktnavn                                     | Masterpact NW                                |
| Produkt eller type komponent                    | Lastbryter                                   |
| Kortnavn på utstyr                              | Masterpact NW40                              |
| Lastbryter navn                                 | Masterpact NW40HA                            |
| Applikasjon                                     | Beskyttelse                                  |
| Antall poler                                    | 3P                                           |
| Type nettverk                                   | AC                                           |
| Nettverksfrekvens                               | 50_60_HZ                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | 4000 A AC 50_60_HZ 690 V                     |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3 |
| [Uimp] nominell impulsspenning                  | 12 kV i samsvar med IEC 60947-3              |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 143 kA 220...690 V AC på 50_60_HZ            |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-3  |
| kode for bryteevne                              | HA                                           |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja i samsvar med IEC 60947-3                 |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                           |
| Synlig brudd                                    | Nei                                          |
| Forurensningsgrad                               | 4 i samsvar med IEC 60664-1                  |

### Teknisk data

|                                           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                              | Trykknapp                                                                                                             |
| Monteringsmetode                          | Uttrekkbar                                                                                                            |
| Montering                                 | Lomme                                                                                                                 |
| Bruksområde                               | 10 sykluser/time Maksimum                                                                                             |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 65 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3<br>55 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3                                |
| Mekanisk levetid                          | 10000 sykluser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>20000 sykluser med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk levetid  | AC-3: 6000 sykluser 440/690 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>AC-23A: 2500 sykluser 690 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>AC-23A: 5000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 |
| Senteravstand fane | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Høyde              | 352 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bredde             | 442 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dybde              | 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vekt               | 60 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Miljø

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Standarder                       | IEC 60947-3   |
| Produktsertifikater              | ASEFA<br>ASTA |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...85 °C   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 30,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 29,5 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 37,5 cm   |
| Package 1 Weight         | 51,908 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 5580                               |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                                                                                                | 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1               |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                                                                                          | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                                                                                                    | Ja                                                 |
| Silikonfritt                                                                                               | Nei                                                |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |