



Kassett M221-2 Temperaturinnganger

El-nummer:
4501678 TMC2TI2

EAN: 3606480649158

Produktdata

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller type komponent	Analogue input cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M221C
Antall analoge innganger	2

Teknisk data

analogue input type	thermocouple - 200...1000 °C med thermocouple J thermocouple - 200...1300 °C med thermocouple K thermocouple 0...1760 °C med thermocouple R thermocouple 0...1760 °C med thermocouple S thermocouple 0...1820 °C med thermocouple B thermocouple - 200...400 °C med thermocouple T thermocouple - 200...1300 °C med thermocouple N thermocouple - 200...800 °C med thermocouple E thermocouple 0...2315 °C med thermocouple C Ni 100/Ni 1000 temperatur føler - 60...180 °C Pt 100 temperatur føler - 200...850 °C Pt 1000 temperatur føler - 200...600 °C
Oppløsning analog inngang	14 bits
LSB verdi	0.1 °C
Sampling varighet	125 ms, analog input type: thermocouple 250 ms, analog input type: temperatur føler
feiltolleranse	+/- 0.1 % av full skala at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe +/- 0.4 % av full skala at 25 °C for thermocouple K - 200...0 °C +/- 0.1 % av full skala at 25 °C for thermocouple K 0...1300 °C +/- 0.4 % av full skala at 25 °C for thermocouple J - 200...0 °C +/- 0.1 % av full skala at 25 °C for thermocouple J 0...1000 °C +/- 0.4 % av full skala at 25 °C for thermocouple E - 200...0 °C +/- 0.1 % av full skala at 25 °C for thermocouple E 0...800 °C +/- 0.4 % av full skala at 25 °C for thermocouple T - 200...0 °C +/- 0.1 % av full skala at 25 °C for thermocouple T 0...400 °C +/- 0.4 % av full skala at 25 °C for thermocouple N - 200...0 °C +/- 0.1 % av full skala at 25 °C for thermocouple N 0...1300 °C +/- 6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C +/- 0.1 % av full skala at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C +/- 0.1 % av full skala at 25 °C for thermocouple C 0...2315 °C
temperature drift	+/- 0.02 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.5 %FS
ulinearitet	+/- 0.01 %FS
cross talk	<= 1 LSB
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
elektrisk tilkobling	3 x 1.5 mm2 2 screw terminal blocks with banen 3,81 mm adjustment for innganger
maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridd skjermet par kabel: <30 m for inngang

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

isolasjon	Non-insulated between analogue input and internal logic
Høyde	41 mm
Dybde	15 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,015 kg
inngangsimpedans	>= 1 MOhm

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,000 cm
Package 1 Weight	40,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	JP
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

5

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

PVC-fri

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.