



Easy UPS SRVS Power modul 2kVA, Tower, 230V, for ekstern batteripakke, in: 1x C14, ut: 4x C13

El-nummer:
6601571

SRVSPM2KIL

⚠ Utgår: 31. des. 2025

⚠ Utgående

Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	1600 W
merkeeffekt VA	2000 VA
plugg standard	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Kabellengde	1,5 m
Antall kabler	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko strømkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 strømkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 1 battery cable Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS 1Ph On-Line

Batteri og levetid

Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	External battery system
Batterispenning	72 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
batteri ladekraft	242 W rated

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	238 mm
Bredde	145 mm
Dybde	400 mm
Vekt	7,4 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	110...285 V half load 160...280 V fullastet
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1600 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
harmonisk forvrengning	3 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	88 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	745 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Ledige plasser/slotter	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	33,000 cm
Pakke 1 Bredde	23,500 cm
Pakke 1 Vekt	47,000 cm
Package 1 Weight	9,200 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	76,400 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

Runtime estimates for Easy UPS SRVSPM2Kil, Extended Runtime

Load	100 W	400 W	800 W	1200 W	1600 W
Power Module + No of Battery Packs	Estimated Runtime				
SRVSPM2KIL	0	0	0	0	0
SRVSPM2KIL + (1) SRVS72BP-9A	4 h 8 min	1 h 43 min	49 min	31 min	22 min 17 sec
SRVSPM2KIL + (2) SRVS72BP-9A	8 h 53 min	3 h 44 min	1 h 49 min	1 h 10 min	51 min
SRVSPM2KIL + (3) SRVS72BP-9A	13 h 51 min	5 h 50 min	2 h 51 min	1 h 51 min	1 h 21 min
SRVSPM2KIL + (4) SRVS72BP-9A	18 h 59 min	8 h	3 h 55 min	2 h 33 min	1 h 52 min
SRVSPM2KIL + (5) SRVS72BP-9A	24 h 14 min	10 h 13 min	5 h 1 min	3 h 16 min	2 h 23 min

Runtime in the table are approximate only. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced three load (PF = 1.0) output.



