



## Hengetablå 2X1hast.2 2kW nødst

El-nummer:

4317661

XACD22P3121

EAN: 3389110656114

### Produktdata

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn på utstyr           | XACD                    |

### Teknisk data

|                                  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tablå type                       | Dobbeltisolert                                                                                                                                                          |
| Kapslingsmateriale               | Polypropylene                                                                                                                                                           |
| Kontrolltype                     | Intuitiv                                                                                                                                                                |
| Type elektrisk krets             | Hovedstrøm                                                                                                                                                              |
| Kapslingstype                    | Komplett klart til bruk                                                                                                                                                 |
| applikasjon for trykknappboks    | Kontroll over én hastighet heise motor                                                                                                                                  |
| motorstarter type                | Dreieretning                                                                                                                                                            |
| sammensetning av trykknappboks   | 1 2-retningsknappen + en nødstop                                                                                                                                        |
| kontrollknappen typen            | Stoppe trykknapp Ø 30 mm 3 NC med låsefunksjon<br>Første retningen knappen 1 NO (brems) 2-poler øke, sakte<br>Andre retningen knappen 1 NO (brems) 2-poler senke, sakte |
| kompatibilitet                   | XEDS3121 for reversing operation<br>XENT1991 for nødstop                                                                                                                |
| Mekanisk forrigling              | Med mekanisk forigking                                                                                                                                                  |
| kontrollstasjon farge            | Gul                                                                                                                                                                     |
| tilkoblingsklemmer               | Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende<br>Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende                                  |
| Standarder                       | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>IEC 60204-32                                                                                                              |
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                             |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                      |
| støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                     |
| Overspenningskategori            | Klasse II conforming to IEC 61140                                                                                                                                       |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                            |
| Ik beskyttelsesklasse            | IK08 i samsvar med IEC 62262                                                                                                                                            |
| Mekanisk levetid                 | 3000000 sykluser                                                                                                                                                        |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kabelinngang                           | Gummihylse med trappet oppføring 7...18 mm                                                                                                                                                                                                 |
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 10 A XENT....<br>16 A XEDS....                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] isolasjonsspenning                | 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1<br>Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3)                                                                                                                               |
| [Uimp] Nominell impulsspenning         | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1<br>4 kV emergency stop contact                                                                                                                                                                              |
| Driftsområde kontakter                 | Momentan                                                                                                                                                                                                                                   |
| betjeningskraft                        | 28 N                                                                                                                                                                                                                                       |
| kortslutningsvern                      | 6 A med sikring av kassett sikring type aM                                                                                                                                                                                                 |
| nominell forbrukt effekt drift W       | 2200 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A<br>2200 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A<br>3000 W AC-23B på 400V                                                                                              |
| elektrisk levetid                      | 1000000 sykluser AC-3, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A<br>1000000 sykluser AC-4, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1              | (5-6)P<br>(1-2)P<br>(7-8)P<br>(15-16)NO<br>(13-14)NO<br>(3-4)P                                                                                                                                                                             |
| Klemmebeskrivelse ISO n°2              | (11-12)NC<br>(21-22)NC<br>(31-32)NC                                                                                                                                                                                                        |
| Klemmemerking                          | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                   | 0,41 kg                                                                                                                                                                                                                                    |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 9,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 12,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 31,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 558,0 g  |
| Enhets type pakke 2      | S04      |
| Antall enheter i pakke 2 | 14       |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 60,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 9,046 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 3                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830                              |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |