



TeSys GV2 & GV3 - shunt utløser - 220...240 V AC 60 Hz

El-nummer:
4321711GVAS226

EAN: 3389110343748

Produktdata

Serie	TeSys TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn på utstyr	GVAS

Teknisk data

Kompatibel med	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
Styrespenning	220...240 V AC 60 Hz
styrekretsens spenningsgrenser	0.7...1.1 Un
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.75...0.2 Un
starteffekt (VA)	14 VA AC
starteffekt (VA)	10,5 W
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,6 W
driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm²fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm²fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	10000 sykluser med GV3P og GV3L 30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett	Sett å 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Mørkegrå
-------	----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	8,300 cm
Pakke 1 Vekt	9,200 cm
Package 1 Weight	109,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,830 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

