

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Uttaksboks, Canalis KS100A til 1000A, 5 moduler 18mm, 63A, din skinne, 3L+N+PE, IP55, hvit RAL9001

El-nummer:
1219831 KSB63SM48

EAN: 3606480006135

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KS kapslet strømskinne Canalis KT kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A
beskyttelsestype	Strømbryter: automatsikring (MCB)
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Inkludert utstyr	strømbryter må bestilles separat
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig vern
[Uimp] nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V avhengig vern 500 V avhengig vern 690 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm² fleksibel Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm² stiv
door/cover opening side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Plast
18 mm modulbredde	8
Bredde	444 mm
Dybde	133 mm
depth (door open)	432.5 mm
Høyde	220 mm
Vekt	2,4 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	20,300 cm
Pakke 1 Vekt	35,700 cm
Package 1 Weight	2,015 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	38
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	98,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

