



## Micrologic 6.0 H For Uttrekkbar Bryter

El-nummer:  
4322839 48367

EAN: 3303430483670

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                                                                                                                                                |
| Produktspekter               | Masterpact NW                                                                                                                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                                                                                                                                      |
| Navn på vern                 | MicroLogic 6.0 H                                                                                                                                                                          |
| Vernteknologi                | Elektronisk                                                                                                                                                                               |
| Kompatibel med               | Masterpact NW08...40<br>Masterpact NW40b...63<br>Masterpact NW H10<br>Masterpact NW H2 korrosjonsbeskyttet                                                                                |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                              |
| Antall poler                 | 3P<br>4P                                                                                                                                                                                  |
| Polbeskrivelse               | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                                                                                                                      |
| Vernfunksjoner               | Selektiv + jordfeilvern                                                                                                                                                                   |
| Beskyttelsestype             | for overlastvern (lang tid)<br>for kort-tid kortslutningsvern<br>for momentan kortslutningsvern<br>for jordfeil                                                                           |
| Vernstørrelse                | 800 A på 50 °C<br>1000 A på 50 °C<br>1250 A på 50 °C<br>1600 A på 50 °C<br>2000 A på 50 °C<br>2500 A på 50 °C<br>3200 A på 50 °C<br>4000 A på 50 °C<br>5000 A på 50 °C<br>6300 A på 50 °C |
| Type nettverk                | AC                                                                                                                                                                                        |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                                                                                                                                                                                  |
| Montasjetype effektbryter    | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                |

### Teknisk data

|                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [Ir] overlastbeskyttelse                                                 | Justerbar 9 innstillinger                                                    |
| [Itr] innstillingsområde for lang-tid/overlastbeskyttelse                | 0.4...1 x In                                                                 |
| [tr] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse                    | Justerbar 9 innstillinger                                                    |
| [tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse | 0,7...16,6 s på 7.2 x Ir<br>0,7...24 s på 6 x Ir<br>12,5...600 s på 1.5 x Ir |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                                                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termisk minne                                                                          | 20 mn                                                                                                 |
| [Isd] - kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse                                         | Justerbar 9 innstillinger                                                                             |
| [Isd] innstillingsområde for kort-<br>tid/kortsletttingsbeskyttelse                    | 1.5...10 x Ir                                                                                         |
| [tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse                       | Justerbar                                                                                             |
| [tsd] innstillingsområde<br>tidsforsinkelse for kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse | 0...0,4 s I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on                                     |
| [Ii] kortslettning -<br>momentanbeskyttelse                                            | Justerbar 9 innstillinger                                                                             |
| [Ii] innstillingsområde<br>kortslettning -momentanområde                               | AV<br>2...15 x In                                                                                     |
| [Ig] jordfeilbeskyttelse                                                               | 9 justerbare innstillinger                                                                            |
| [Ig] innstillingsområde for<br>jordfeilbeskyttelse                                     | 0.2...1 x In for 400 A < In < 1250 A<br>0.3...1 x In for In <= 400 A<br>500...1200 A for In >= 1250 A |
| [tg] tidsforsinkelse for<br>jordfeilbeskyttelse                                        | Justerbar                                                                                             |
| [tg] innstillingsområde<br>tidsforsinkelse for<br>jordfeilbeskyttelse                  | 0...0,4 s I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on                                     |
| Jordfeilbeskyttelse                                                                    | Uten                                                                                                  |
| Zone selektiv forrigling (logisk<br>selektivitet) ZSI                                  | Med                                                                                                   |
| Lokal varsling                                                                         | Elektrisk feil: 3 LED ( rød)<br>Innvendig feil: 1 LED ( rød)                                          |
| Skjermtype                                                                             | Digitalt display                                                                                      |
| Type måling                                                                            | Måling av overharmoniske<br>Effektmåler                                                               |
| Datakommunikasjon                                                                      | Avlesning av måleverdier<br>Vern og alarm innstillinger<br>Vedlikeholdsindikatorer                    |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 7,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 22,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 1,117 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

83

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri

Nei

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Kan byttes av bruker

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.