

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Smart-UPS SRT 10kVA,  
Rack 6U,230V,in/ut:1P+N+J ut:6x  
C13 4x  
C19,nettverkskort,utbyggbar,rail kit

EI-nummer:  
6604884 SRT10KRMXLI

EAN: 0731304304265

## Oversikt

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
| Leveringstid | Usually in Stock                                                                |

## Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V<br>400 V 3 faser                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                                                                           |
| Other Input Voltage          | 220 V<br>240 V<br>380 V<br>415 V                                                                                                                                                                                             |
| Main Output Voltage          | 230 V                                                                                                                                                                                                                        |
| Other Output Voltage         | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                               |
| Nominell effekt i W          | 10000 W                                                                                                                                                                                                                      |
| merkeeffekt VA               | 10000 VA                                                                                                                                                                                                                     |
| output connection type       | 6 IEC 60320 C13<br>3 IEC Jumpers<br>4 IEC 60320 C19                                                                                                                                                                          |
| type utgangskontakt          | Hard wire 3-wire (H N + E) 1                                                                                                                                                                                                 |
| Antall rack-enheter (U)      | 6U                                                                                                                                                                                                                           |
| Inkludert utstyr             | CD with software<br>Documentation CD<br>Installation guide<br>Rack mounting hardware<br>Rack mounting brackets<br>Rack mounting support rails<br>Temperature probe<br>USB kabel<br>Warranty card<br>Web/SNMP management card |
| Produktspekter               | Smart-UPS On-Line                                                                                                                                                                                                            |

## Batteri og levetid

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Kjøretid         | <a href="#">View Runtime Graph</a>              |
| Effektivitet     | <a href="#">View Efficiency Graph</a>           |
| Batteritype      | Bly-syre batteri                                |
| Batterispenning  | +/- 192 V (split battery referenced to neutral) |
| Extended runtime | 1                                               |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of battery filled slots         | 0                                                                                                           |
| Batteriopladningstid                   | 1,5 t                                                                                                       |
| Number of battery replacement quantity | 2                                                                                                           |
| Batterilevetid                         | 3...5 år                                                                                                    |
| Erstatningsbatteri                     | <a href="#">APCRBC140</a>  |
| batteri ladekraft                      | 876 W rated                                                                                                 |

## Generelt

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Number of power module filled slots | 0                        |
| Number of power module free slots   | 0                        |
| product web sub-family              | High density             |
| overflødig                          | No                       |
| UPS type                            | Double conversion online |

## Fysisk

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Farge               | Sort          |
| Høyde               | 263 mm        |
| Bredde              | 432 mm        |
| Dybde               | 715 mm        |
| Vekt                | 111,82 kg     |
| Montasjeplassering  | Front         |
| Montasje preferanse | No preference |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted  |
| Two post mountable  | 0             |
| USB kompatibel      | Yes           |

## Inngang

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| toleranse forsyningsspenning | 100...275 V adjustable (half load)<br>173...476 V adjustable (half load) |
| antall inngangskonnektorer   | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E)<br>1 hard wire 5-wire (3P + N + E)       |
| nettverksfrekvens            | 40...70 Hz automatisk gjenkjenning                                       |

## Utgang

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| forbikoblingstype                | Internal bypass (automatic and manual) |
| crest faktor                     | 3:1                                    |
| harmonisk forvrengning           | Less than 2 %                          |
| Maximum configurable power in VA | 10000 VA                               |
| Maximum configurable power in W  | 10000 W                                |
| Wave type                        | Sine wave                              |
| utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains        |

## Overenstemmelse

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE<br>EAC<br>IRAM<br>RCM<br>VDE                                                    |
| Merking             | CE Mark                                                                            |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljø

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| akkustikknivå                    | 55 dBA                      |
| Varmeavgivelse                   | 1947 Btu/t                  |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C                 |
| lagringshøyde                    | 0...15240 m                 |
| IP-grad                          | IP20                        |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Relativ fuktighet - ved lagring  | 0...95 % ikke-kondenserende |

## Kommunikasjon og styring

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nødstop                | Yes                                                     |
| Ledige plasser/slotter | 1                                                       |
| Preinstalled device    | Network management card 3 with environmental monitoring |
| alarm                  | Audible and visible alarms : prioritized by severity    |

## Overspenningsvern og -filtrering

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 480 J |
|-------------------|-------|

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 46,1 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 60 cm      |
| Pakke 1 Vekt             | 100 cm     |
| Package 1 Weight         | 129,727 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 21619                              |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

| Energieffektivitet                  |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Optimalisert for energieffektivitet | Energieffektivt produkt |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Uttakbart batteri         | Kan byttes av bruker                                                                                                                                                                                           |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---











