

## Samleskinne 2P L1L2 - 24 moduler - iC60



El-nummer:  
1638047

A9XPH224

EAN: 3606480485039

### Produktdata

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Monteringsmetode                | Horisontal          |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Fasebeskrivelse                 | 1L + N              |
| Length in 18 mm modules         | 24                  |
| Standarder                      | EN/IEC 61439-1      |

### Teknisk data

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall moduler             | 12 hull N + 1 L                                                                                                                                |
| Distribusjonstype          | N L                                                                                                                                            |
| Konfigurasjon poler 1 vegs | 1 x 1P + N<br>1 x 2P                                                                                                                           |
| Senteravstand fane         | 18 mm                                                                                                                                          |
| Type tilkobling            | Tann                                                                                                                                           |
| Avstand                    | 36 mm                                                                                                                                          |
| Merking                    | N L                                                                                                                                            |
| isolasjon                  | Isolert                                                                                                                                        |
| Enhetens utseende          | Kan kuttes                                                                                                                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm  | 100 A på 40 °C                                                                                                                                 |
| [Ue] Merkespenning         | 415 v AC                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning    | 500 V AC i samsvar med IEC 61439-2                                                                                                             |
| Montasjeplassering         | Top or bottom på tunnel-klemmer<br>Top or bottom på dobbel terminal                                                                            |
| 9 mm polbredde             | 48                                                                                                                                             |
| Bredde                     | 430 mm                                                                                                                                         |
| Farge                      | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                                               |
| Kompatibel med             | Acti9 Acti9 iC60<br>Acti9 Acti9 iK60<br>Acti9 Acti9 iID<br>Acti9 Acti9 iID K<br>Acti9 Acti 9 iSW<br>Acti9 Acti 9 iSW-NA<br>Multi 9 Multi 9 C60 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med IEC 60947-7-1               |
| IP-grad          | IP20 med endedeksler og tanndeksler         |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 5,6 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 8,4 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 46,6 cm   |
| Package 1 Weight         | 166 g     |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 5,6 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 8,4 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 46,6 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 934 g     |
| Enhetstype pakke 3       | S04       |
| Antall enheter i pakke 3 | 55        |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm     |
| Pakke 3 Bredde           | 40 cm     |
| Pakke 3 Lengde           | 60 cm     |
| Pakke 3 Vekt             | 11,147 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 4                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |