



## Uttaksboks, Canalis KS100A til 1000A, 12 moduler 18mm, 100A, Din skinne, 3L+N+PE, IP55, hvit RAL9001

El-nummer:  
1219804 KSB100SM412

EAN: 3606480005879

### Produktdata

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                | Canalis                                                                                                     |
| Kompatibel med                | Canalis KS kapslet strømskinne<br>Canalis KT kapslet strømskinne                                            |
| Produkt eller type komponent  | Enhet for uttak                                                                                             |
| busbar trunking compatibility | Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak<br>Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak |
| [Ie] nominell driftsstrøm     | 100 A                                                                                                       |
| beskyttelsestype              | Strømbryter: automatsikring (MCB)                                                                           |
| Monteringsmetode              | Plugg inn with fixed polarity                                                                               |
| uttaksenhet polaritet         | 3L+N+PE                                                                                                     |
| Farge                         | Hvit ( RAL 9001)                                                                                            |

### Teknisk data

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                    | Medium kraftdistribusjon                                                      |
| Inkludert utstyr               | strømbryter må bestilles separat                                              |
| [Ue] merkespenning             | 230...690 V avhengig vern                                                     |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 6,8 kV                                                                        |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 400 V avhengig vern<br>500 V avhengig vern<br>690 V avhengig vern             |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                      |
| elektrisk tilkobling           | Lugs - ISO63 - kabel : 35 mm² fleksibel<br>Lugs - ISO63 - kabel : 35 mm² stiv |
| door/cover opening side        | Høyre                                                                         |
| uttaksenhet frakobling modus   | Ved åpen dør                                                                  |
| Standarder                     | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                    |
| Materiale kropp                | Plast                                                                         |
| 18 mm modulbredde              | 12                                                                            |
| Bredde                         | 444 mm                                                                        |
| Dybde                          | 133 mm                                                                        |
| depth (door open)              | 545.5 mm                                                                      |
| Høyde                          | 220 mm                                                                        |
| Vekt                           | 5 kg                                                                          |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| jordingssystem        | TT<br>TN-S<br>IT             |
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 18,400 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 22,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 44,400 cm  |
| Package 1 Weight         | 3,000 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 25         |
| Pakke 2 Høyde            | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 92,000 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2 |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt                 |
| PVC-fri                          | Ja                                   |
| Silikonfritt                     | Ja                                   |

Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label            |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |