

Driver 40W 950mA av/på 3P LCT

Elnr.: 6614695

LED driver konstantstrøm, for LED paneler og armaturer. Leveres med påmontert koblingsboks for viderekobling og Linect.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Driver størrelse (mA)	950
Last LED (W)	40
Antall armaturer B 10A	11
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	17
Antall armaturer C 16A	29

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På

Dimensjoner

Lengde (mm)	160
Høyde (mm)	50
Bredde (mm)	60
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

Driver 40W 950mA av/på 3P LCT

Elnr.: 6614695

LUZENSE®  Unilamp®

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.