


Square R600 IP65 48W 4800lm 3000K 3P L

Elnr.: 3348076

Square IP65 er et teknisk, modulært LED-panel med gode belysnings og energieffektivitetsegenskaper på mere enn 100lm/W. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square leveres i både 3000K og 4000K. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere. Square IP65 leveres med standardisert hurtigkobling og finnes i varianter for av/på, DALI, pushdim, 1-10 eller fasedim. Alle varianter kan leveres med egenutviklet koblingsboks med Linect kobling. Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc.

Klasse II, IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	48
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1150
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	16
Antall armaturer B 16A	15
Antall armaturer C 16A	26

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000

Square R600 IP65 48W 4800lm 3000K 3P L

Elnr.: 3348076

Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Opal
Brannklasse D	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	595

Tilbehør

6614648	Driver 47W 1150mA 3P LCT for LED Panel	
3305863	SnapFrame 600x600 Hvit (50mm høy)	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.