

## KRTS 95-8. Presskabelsko ring med smal lask Cu 95mm<sup>2</sup> M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 95                |
| Maks bredde på lask           | 20mm eller mindre |
| Bolt dim "M"                  | M8                |
| Abiko nr.                     | KRTS 95-8         |
| Elnummer                      | 2014165           |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRTS 95-8. Presskabelsko ring med smal lask Cu 95mm<sup>2</sup> M8

GTIN

7070920016842



Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen.  
Pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

8,5

Yttermål, bredde (B)

19

Innerdia kabelinnstikk (C)

13,5

Lengde (L)

60

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2550

