

KRT 300-20. Presskabelsko ring Cu 300mm² M20



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplever kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 300 mm²

Skrue/Bolt: M20 – 21 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 560 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	300
Bolt dim "M"	M20
Abiko nr.	KRT 300-20
Elnummer	2046870
GTIN	7070920014237
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 300-20. Presskabelsko ring Cu 300mm² M20

Toleranser	Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	21
Yttermål, bredde (B)	44
Innerdia kabelinnstikk (C)	24
Lengde (L)	100
Tykkelse (T)	6
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	25
Vekt, forpakning (g)	5175

