

Monteringsboks

IBTLED 3 E

IBTLED 3 E

Monteringsboks

Produktnummer: 98220002

E-nummer: 1226540

Dimensjoner: 227 x 400 x 165 mm

Monteringsboks, for prefabrikkerte konstruksjoner, halogenfrie, for montering av LV/HV/LED-lys og høyttalere, meldings- og anropssystemer, for montering av VDE-testede lys etter DIN EN 60598 (VDE 0711), og med F- eller MM-merking, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

maksimal installasjonsdybde for armaturer, høyttalere, meldings- og anropssystemer: 130 mm, lampeeffekt halogen maks. 100 W, lampeeffekt LED maks. 47 W, Utløpsåpning: Fermacell® gipsplater, variabel opp til maks. 200 x 300 mm, 8 kombirørrinnføringspunkter 4 x M16, 4 x M19 integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Limfeste eller spikerfeste, Kombinasjonsrørrinnføringer og membran for stansing, Tetningsområde M16 - M40



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grønn

Dimensjoner

Bredde:	227 mm
Lengde:	400 mm
Høyde:	165 mm
Innvendig lengde:	300 mm
Innvendig bredde:	200 mm
Innvendig høyde:	155 mm
Vekt:	2.199 kg

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Limfeste eller spikerfeste
-----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur maks.:	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902593620
ETIM-klasse:	EC000414
Tolltariffnummer:	39269097
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen