



i10-1500 LED 16000 HF 840 TW WB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

Artikkelnr	I10094369
GTIN	7054130943693
El-nummer	3330297
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	113
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	20

Optikk	
Optikk	WB - Wide beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	22
Reflektormateriale	Aluminium sølvbelagt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	15992
Lumen/Watt (lm/W)	142
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	90 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1559
Bredde (mm)	136
Høyde (mm)	121
Nettvekt (kg)	3.2384

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×2.5

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	3.52
-----------------	------

Illustrasjoner

