



C52-S1200 20000 DALI 840 TW NB

En kompakt armatur med et slankt, robust armaturhus som har flere optikkløsninger for ulike bruksområder. Høy effektivitet og full blendingskontroll. Armaturer er balltestet og godkjent i henhold til standard DIN 57710 T13:1981. Ballsikker armatur basert på testrapporter utgitt av Laboratoriet til GLAMOX i Molde.

Artikkelnr	C52124092
GTIN	5903531240929
EI-nummer	3330396
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
LMS-system	
Antall DALI adresser	2
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	1
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	276
Totalt effektforbruk (W)	125
IEC jordingsklasse	I
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	7
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	20
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	24
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	31
Optikk	
Optikk	NB - Narrow beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Optikk hovedkategori	Linseoptikk

Sertifikater	
Sertifisering	Balltest;ENEC
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	06
IP klasse	20
Korrosjonsklasse	C3
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	20170
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	161
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Lyskilde inkludert	true
Dimbar	true
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	2

Levetid

Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Material - endestykke	Aluminium
Farge - endestykke	WH - Hvit

Dimensjoner

Lengde (mm)	1178
Bredde (mm)	216
Høyde (mm)	43
Maks opphengsavstand	1061
Nettvekt (kg)	6.41056

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×2.5

Kabelinnføring

Kabelinnføring	Tettepakning
Antall kabelinnføringer	6
Maks kabeldiameter (mm)	16

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	6.968
-----------------	-------

Illustrasjoner

