

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Kabelsko Bimetall 70-240x12 Mekanisk 1-36kV Al/Cu |
| Vare-/EI nummer | 2018331                                           |
| Produkttype     | VCCL70240-12/2                                    |
| GTIN            | 7070701333083                                     |
| ETIM-klasse     | EC001054                                          |



PRODUKTBESKRIVELSE

Mekanisk Bi-metall kabelsko. Bolter som knekker når riktig moment er oppnådd. Metallene er friksjonssveiset sammen. Produsert iht. IEC 61238-1

Se tabell for rund leder og sektor leder med og uten rundpress.

Elnummer 2018360 og 2018361 er tiltenkt områder spesielt utsatt for korrosjon. Viktig at alle kontaktflater og områder settes inn med fett før montering.

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell [8870597](#) som motholdsverktøy.

[EPD for 1-36kV skrukabelsko bimetall](#)

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 127 mm |
| Høyde  | 43 mm  |
| Vekt   | 246 g  |

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utvendig diameter | 33 mm |
|-------------------|-------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Innvendig diameter | 20 mm            |
| Materiale          | Kobber/aluminium |
| Diameter boltehull | 12 mm            |
| Antall bolter      | 2                |
| Pipe størrelse     | 19 mm            |
| Avmantlingsmål     | 61 mm            |
| Kontaktflate       | 35 mm            |
| Standard           | IEC 61238-1      |

Kabelinformasjon

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Aluminium flertrådet (EF009676) | 70-240 mm² |
| Aluminium sektor flertrådet     | 70-150 mm² |
| Aluminium helkjerne             | 70-240 mm² |
| Aluminium sektor helkjerne      | 185 mm²    |