

Produktnavn	Universalklemme Gul/Grønn 3xAl/Cu 95-300mm2/Skinne
Vare-/EI nummer	1221579
Produkttype	MGG FBB 3xAl/Cu 95-300
GTIN	7070701370477
ETIM-klasse	EC000275



PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel med skinnetilkobling på ene siden

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 22mm og har SW 8 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 31 mm.

Skinnestørrelse: (3x1x32 - 6x1x40)

Kontaktskrue på skinnesiden M14, SW 6 unbraco

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Isolert universalklemme for Cu og Al kabler. Tilfredstiller EN 60947-7-1:2009. Elektrisk testet i henhold til EN 61238-1:2003 class A, denne testen inkluderer kortslutningstesting også.

Dimensjoner

Lengde	120 mm
Høyde	78 mm
Bredde	101 mm
Vekt	680 g

Tekniske spesifikasjoner - Distrubusjons block

Halogenfri	Ja
Standard	EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059
Verktøy	SW 6 og SW 8
Avmantlingsmål	31 mm
Nominell strøm Cu	630 A
Nominell strøm Al	630 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	95-300 mm²
Busbar	3x1x32 - 6x1x40
Tiltrekningsmoment 95-150 mm²	35 Nm
Tiltrekningsmoment 185-300 mm²	45 Nm
Tiltrekningsmoment Busbar	15 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Gul/Grønn
Materiale	PA66