


Uttak 2-veis påbygggnings modul hvit

1211302



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat
Serie

Installasjonssystem
Installasjonsmateriell
Stago
WGX-W

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonsmateriell
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W
GTIN	7321679003073

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1211302
Vareteks	Uttak 2-veis påbygggnings modul hvit
Vareteks medium	Uttak 2-veis påbygggnings modul, halogenfri, hvit RAL9003
Lengde	116 mm
Bredde	84 mm
Høyde	43 mm
Materiale	Plast
Farge	Hvit RAL9003
Type	W816

ETIM (EC000125-Stikkontakt)

Modell / utførelse (EF000010)	EV024206
Beskyttelseskontakt (EF001033)	*
Beskyttelseslederkontakt rund (EF012000)	*
Antall aktive kontakter (rund) (EF011998)	4

Antall aktive kontakter (flat) (EF011999)	0
Med signallampe (EF000198)	Nei
Med innebygget USB strømforsyning (EF009258)	Nei
(EF015873)	*
Antall enheter (EF000074)	*
Antall moduler (ved modulbygging) (EF009573)	*
Antall stikkontakter med bryter (EF008814)	0
Antall faser (EF000351)	1
Avtrykk/indikering (EF003823)	Uten
Tilkoblingstype (EF000124)	Andre
Med hengslet lokk (EF000117)	Nei
Med utvidet berøringsvern (EF000389)	Ja
Tekstfelt / informasjonsområde (EF001035)	Nei
Farge (EF000007)	Hvit
RAL (EF003882)	9003
(EF015260)	Nei
Gjennomsiktig (EF006243)	Nei
Låsbar (EF000113)	Nei
Utløsermekanisme (EF001051)	Nei
Isolert montering (EF001588)	Ja
Med funksjonslys (EF008861)	Nei
Med orienteringslys (EF008862)	Nei
Overspenningsvern (EF001332)	Nei
Lekkasjestrøm (EF001333)	Nei
Med finsikring (EF006571)	Nei
Spesiell strømforsyning (EF001334)	*
Monteringsmetode (EF000003)	Apparatmonteringskanal
Type feste (EF002442)	Klikkfeste
Materiale (EF002169)	Kunststoff
Materialkvalitet (EF001257)	Termoplast
Halogenfri (EF000025)	Ja
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Ubehandlet
Type overflate (EF006569)	Matt
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Med av/på (EF000488)	Nei
Med gjennomkoblingsfunksjon (EF006604)	Nei
Skrudd sentralinnsats (EF001331)	Ja
Merkestrøm (EF000001)	16 A
Nominell spenning (EF000002)	250 V
Frekvensområde (EF000416)	50 - 50 Hz
Nominell feilstrøm (EF002358)	* mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) (EF006755)	IP20
Slagfasthet (EF004293)	*
Enhet bredde (EF008808)	116 mm

Enhet høyde (EF008809)	84 mm
Enhet dybde (EF008810)	50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit (EF014925)	Nei
Kompatibel med Google Assistant (EF014926)	Nei
Min. dybde på apparatboks (EF012278)	52 mm
Kompatibel med Amazon Alexa (EF014927)	Nei
Med IFTTT (EF011072)	Nei
For vanskelige forhold (i henhold til VDE) (EFDE0005)	Nei

Logistikk

Forpakning 1 type	Pose
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,16 kg
Dybde FP 1	116 mm
Bredd FP 1	84 mm
Høyde FP 1	43 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	10
Vekt FP 2	2 kg
Dybde FP 2	290 mm
Bredd FP 2	240 mm
Høyde FP 2	90 mm
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	40
Vekt FP 3	8 kg
Dybde FP 3	395 mm
Bredd FP 3	260 mm
Høyde FP 3	310 mm
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	720
Vekt FP 4	150 kg
Dybde FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Høyde FP 4	770 mm
Tolltariffnummer	85366990
Nettovekt	0,16 kg
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000125
-------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel
---------------	----------------

Environmental

GWP Total A1-A3

1,5036 kgCO₂e
