



# Coreline tempo large

## BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35

Coreline tempo large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

CoreLine tempo large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for HID-lamper på 150 W, 250 W og 400 W. CoreLine tempo large-serien av flombelysning har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Monteringen er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lampefamiliekode        | LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene |
| Lyskilden kan byttes ut | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Light source engine type | LED                                                     |
| Antall utstyrsenheter   | 1 enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produktseriekode         | BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]                           |
| Driver inkludert        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lighting Technology      | LED                                                     |
| Merknader               | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan | Verditrapp               | Effekt                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CE-merke                 | Ja                                                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garantiperiode           | 5 år                                                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brennbarhetsmerke        | For montering på normalt antennbare overflater          |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENEC-merke               | ENEC-merke                                              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I samsvar med EU RoHS    | Ja                                                      |

# Coreline tempo large

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Teknisk belysning</b>               |                                                             |
| Oppover lyseffektforhold               | 0                                                           |
| Lysytelse                              | 26 000 lm                                                   |
| Standardvinkel på stolpetoppen         | 0°                                                          |
| Standardvinkel sidemontering           | 0°                                                          |
| Korrelet fargetemperatur (nom)         | 4000 K                                                      |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)             | 146 lm/W                                                    |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)          | 70                                                          |
| Antall lyskilder                       | 80                                                          |
| Lyskildefarge                          | 740 nøytralhvit                                             |
| Type optisk deksel                     | Flatt glass                                                 |
| Armaturlysstråle spredning             | 70° x 21°                                                   |
| Optikktype utendørs                    | Symmetrisk                                                  |
| <b>Drift og elektronikk</b>            |                                                             |
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V                                               |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                                                 |
| Startstrøm                             | 53 A                                                        |
| Innløpstad                             | 0,3 ms                                                      |
| Effektforbruk                          | 182 W                                                       |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.99                                                        |
| Tilkobling                             | Ekstern kontakt                                             |
| Kabel                                  | Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 8                                                           |
| <b>Temperatur</b>                      |                                                             |
| Omgivelsestemperatur                   | -40 til +45 °C                                              |
| <b>Kontroller og dimming</b>           |                                                             |
| Kan dimmes                             | Nei                                                         |
| Driver/kraftenhet/transformator        | Strømforsyningsenhet (på/av)                                |
| Konstant lyseffekt (CLO)               | Nei                                                         |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>          |                                                             |
| Innfatningsmateriale                   | Formstøpt aluminium                                         |
| Reflektormateriale                     | -                                                           |
| Optisk materiale                       | Polykarbonat                                                |
| Optisk deksel/linsemateriale           | Glass                                                       |
| Fixation material                      | Aluminium                                                   |
| Innfatningsfarge                       | Grå                                                         |
| Monteringsanordning                    | Monteringsbrakett, justerbar                                |
| Optisk deksel/linseform                | Flat                                                        |
| Optisk deksel/linsefinish              | Klar                                                        |
| Total lengde                           | 340,5 mm                                                    |
| Total bredde                           | 422 mm                                                      |
| Total høyde                            | 40 mm                                                       |
| Effektivt prosjektert område           | 0,15 m²                                                     |
| Mål (høyde x bredde x høyde)           | 40 x 422 x 341 mm                                           |

|                                                               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>                             |                                                                                                  |
| Ingress beskyttelseskode                                      | IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]                                           |
| Mekanisk støtteskyttelseskode                                 | IK08 [5 J hærverksikker]                                                                         |
| Surge Protection (Common/Differential)                        | Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus |
| Sustainability rating                                         | -                                                                                                |
| IEC-beskyttelsesklasse                                        | Sikkerhetsklasse I                                                                               |
| Fotobiologisk risiko                                          | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778                                                   |
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b>                  |                                                                                                  |
| Lysstrømstoleranse                                            | +/-7%                                                                                            |
| Innledende kromatisitet                                       | (0.382, 0.379) SDCM <5                                                                           |
| Strømforbrukstoleranse                                        | +/-10%                                                                                           |
| Init. Color Rendering Index Tolerance                         | +/-2                                                                                             |
| <b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>                    |                                                                                                  |
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 75 000 timer | 10 %                                                                                             |
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer | 10 %                                                                                             |
| Lumen maintenance at median useful life* 75000 h              | L80                                                                                              |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h                | L80                                                                                              |
| <b>Bruksforhold</b>                                           |                                                                                                  |
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq                                | 25 °C                                                                                            |
| <b>Produktdata</b>                                            |                                                                                                  |
| Produktnavn for bestilling                                    | BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35                                                         |
| Fullstendig produktnavn                                       | BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35                                                         |
| Full EOC                                                      | 871869909642700                                                                                  |
| Lokal kodebeskrivelse                                         | 3510234                                                                                          |
| Bestillingskode                                               | 09642700                                                                                         |
| Materialenr. (12NC)                                           | 912300023663                                                                                     |
| Lokal bestillingskode                                         | 3510234                                                                                          |
| SAP-teller – antall per pakke                                 | 1                                                                                                |
| EAN/UPC – produkt/boks                                        | 8718699096427                                                                                    |
| SAP-teller – pakker per utvendige                             | 1                                                                                                |
| EAN/UPC – boks                                                | 8718699096427                                                                                    |

## Coreline tempo large

### Målskisse

