



PXXP Light 500V4G2,5

STANDARDE

Test IEC 60332-1-2

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast installasjon. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør, men ikke egnet for utendørs bruk. Lederisolasjon må beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i for eksempel belysningsarmaturer eller ved lyskilder.

Nexans art.nr.: 10231480

El.nr.: 1041103

GTIN: 7045210073034

YTELSESERKLÆRING



Eca



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300/500 V



Brannbeskyttet



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Isolasjon	XLPE
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Med gul/grønn leder	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	4
Lederdiameter	1,8 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	9,0 mm
Vekt (ca.)	141 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	300/500 V
--	-----------

Bruksegenskaper

Brannbeskyttet	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja