



Nexans art.nr.: 10568222

El.nr.: 1042187

GTIN: 7045210131048

YTELSESERKLÆRING



Dca-s2,d2,a2

Internasjonal betegnelse: NO-N05VA5V-U

Røyksvak husinstallasjonskabel for fast opplegg. Normalt utført som åpent anlegg, med kabel montert direkte på vegg.

STANDARDER

Nasjonal NEK 591

BESKRIVELSE

Røyksvak husinstallasjonskabel for fast opplegg innendørs og utendørs. Halogenfri utgave av vår populære PR kabel. Kabelen er UV-bestandig og kan f.eks. monteres på vegg ute, men anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte i jord eller med ekstra beskyttelse. IXLI EASY leveres i QUICK-REEL forpakning og på trommel.

Minste bøylediameter, engangs 90 graders bøy: 2xD

Minste bøylediameter enda krappere bøy: 4xD
(D = Kabelens ytre diameter)

Maks. tillatt ledertemperatur: 70 grader C

Merk:

Kabelen har ikke fyllkappe, et avvik i forhold til produktstandard NEK 591.



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, Klasse 1



Normert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
300/500 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



Min.
installasjonstemperatur
10 °C



RoHS-godkjent
Ja

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Isolasjon	Halogenfri polymer
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Nei
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	HF termoplastisk compound - UV bestandig

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	3
Bredde	- m
Høyde	- mm
Lederdiameter	1,8 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	9,6 mm
Vekt (ca.)	191 kg/km
Vekt (ca.)	19,1 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300/500 V
---	-----------

Bruksegenskaper

Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Min. installasjonstemperatur	10 °C
RoHS-godkjent	Ja