



Nexans art.nr.: 10211561

El.nr.: 1051917

GTIN: 7045210065602

YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: NO-NVA5VH2-U

PR Pluss installasjonskabel ferdigtrukket i k-rør

STANDARDS

Produkt IEC 60228

Test IEC 60332-1-2

Nasjonal NEK 535

N-Line PR i rør er ferdigtrukket PR-kabel i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon.

N-Line PR i rør er velegnet for skjult anlegg der man har behov for å legge deler av installasjonen åpent.

N-Line er pakket i en unik, spesialutviklet snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300/500 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Polyetylen - PE
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Nei
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Bredde	85 mm
Høyde	55 mm
Lederdiameter	1,4 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm²
Rørdiameter	20 mm
Vekt (ca.)	194 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300/500 V
---	-----------

Bruksegenskaper

Bruksområde	Innen- og utendørs
Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Minimum installasjonstemperatur	10 °C
RoHS-godkjent	Ja