

Boks

IBTronic XL Drillbox 150 E



IBTronic XL Drillbox 150 E

Boks

Produktnummer: 97680402

E-nummer: 1226537

Dimensjoner: 255 x 280 x 92 mm

Boks, for prefabrikkerte konstruksjoner, for montering av LV/HV/LED-armaturer, egnet for ettermontering i prefabrikkerte tak 45-70 mm med Ø 152 mm kjerneboring, for montering av VDE-godkjente lys iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), også som med F-identifikasjon eller MM-identifikasjon, maks. installasjonshøyde LV-lys: 105 mm, HV-lys: 110 mm, lampeeffekt maks. 50W Alu, med ekstra tilkoblingsplass, (f.eks. for montering av elektronisk sikkerhetstransformator opp til maks. 150 VA), Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

Valgbar utløpsåpning: Fermacell® gipsplate, variabel til Ø 100 mm, 8 kombirørrinnføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Dyvelfeste på elementhimling, Integrert røradapter, Tetningsområde M16 - M19



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Farger

Farge overdel:	annet
----------------	-------

Dimensjoner

Bredde:	255 mm
Lengde:	280 mm
Høyde:	92 mm
Vekt:	0.77 kg

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Dyvvelfeste på elementhimling
-----------------	-------------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902348459
ETIM-klasse:	EC000414

Sales Information

Tolltariffnummer:	39269097
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[92513501 - HW LFR-35 - HW-hullfres](#)