Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED P

Elnr.: 6614660

LED-driver spesielt tilpasset LED-panelene Smart Panel II 600/600 og 1200/300. Driveren bestilles separat. Det er kabel med låsbar hurtigkobling for tilkobling mellom driver og panel. Leveres med 2 meter kabel med europlugg på 230V side. Driveren er ikke dimbar.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	47
Driver størrelse (mA)	1150
Last LED (W)	47
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	16
Antall armaturer B 16A	15
Antall armaturer C 16A	26

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3

Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED P

Elnr.: 6614660

Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	150
Høyde (mm)	34
Bredde (mm)	50
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

3305853	LED Panel 600 47W 4800lm 4000K MP u/driver	
3305856	LED panel 1200 47W 4900lm 4000K MP u/driver	
3305855	LED Panel 1200 47W 4800lm 3000K MP u/driver	
3305852	LED Panel 600 47W 4800lm 3000K MP u/driv	
3305852+6614660	LED panel 600 47W 4800lm 3000K LP2 MP	
3305853+6614660	LED panel 600 47W 4800lm 4000K LP2 MP	
3305855+6614660	LED panel 1200 47W 4800lm 3000K LP2 MP	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.