

DALI driver 24V 100W 4CH

Elnr.: 6614692



Dimbar DALI LED driver konstantspenning med 4 kanaler(24V). Innebygd DALI DIM interface, DALI DT6.

Mulig å styre enklefarge CCT(trenger 2 DALI adresser), RGB(trenger 3 DALI adresser) og RGBW(trenger 4 DALI adresser).

Benyttes innendørs. Maks belastning 100W.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Driver størrelse (mA)	1x4160/2x2080/3x1380/4x1040
Last LED (W)	100
Type last	-
Antall DALI-drivere	1

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Montering	Utenpåliggende
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall kanaler/grupper	4

DALI driver 24V 100W 4CH

Elnr.: 6614692

Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	244
Høyde (mm)	32
Bredde (mm)	62

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.