



Frontplate for MTZ1-vertical montasje-fastmontert-PrismaSeT P

El-nummer:
2442579 LVS03692

EAN: 3606481866356

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: montasjeplate support: NT06...10 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NT06...10 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NT12 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NT12 vertikal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NT16 vertikal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: NT16 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,44 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[illegible]

650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipp vertikal 4P 1
bakmontering på adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme
vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipp vertikal 4P 1
bakmontering på Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme
vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	35,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm
Package 1 Weight	1,468 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,842 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	73,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	44,400 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

