

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SURT20KRMXLI ONLINE

EI-nummer:
6605246

SURT20KRMXLI

EAN: 0731304255710

Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase 400 V AC 3 faser
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	16000 W
merkeeffekt VA	20000 VA
output connection type	2 IEC Jumpers 8 IEC 60320 C19
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1 Hard wire 5-wire (3P + N + E) 1
Antall rack-enheter (U)	12U
Inkludert utstyr	CD with software Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Brukermanual Web/SNMP management card
Produktspekter	Smart-UPS On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	+/- 192 V (split battery referenced to neutral)
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	4
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	2,5 t
Number of battery replacement quantity	4

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC140 
Discharge battery voltage	+/- 154 V
batteri ladekraft	1530 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No
UPS type	Double conversion online

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	533 mm
Bredde	432 mm
Dybde	773 mm
Vekt	247,73 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

maks strømstyrke inn	115 A
Input harmonic distortion	Less than 5 % for full load
Input Power Factor at Full Load	0,98
Brytekapasitet, A	125 A
toleranse forsyningsspenning	160...280 V
ingangsstrøm	115 A (1 fase) 38,3 A per fase (3 faser)
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 hard wire 5-wire (3P + N + E)
nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

forbikoblingstype	Built-in static bypass Internal bypass (automatic and manual) Optional external bypass
crest faktor	3:1
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	20000 VA
Maximum configurable power in W	16000 W

overbelastningsdrift	60 seconds at 125% and 30 seconds at 150%
Wave type	Sine wave
effektivitet	93 % (in battery operation)
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains
Tilleggsinformasjon	Configurable for 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage

Overenstemmelse

Produktsertifikater	BSMI VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	59 dBA
Varmeavgivelse	3770 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Kommunikasjon og styring

Nødstopp	Yes
Ledige plasser/slotter	0
Preinstalled device	Network management card 2 with environmental monitoring

Overspenningsvern og -filtrering

Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
-------------------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	99 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	100,3 cm
Package 1 Weight	314,09 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	111 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm

Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	626,864 kg

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	25753
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative





