

Produktdatablad

Spesifikasjoner



iCT 63A 3NO 220...240 V 60Hz kontaktor

El-nummer:
4190619 A9C20663

EAN: 3606480375088

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn på utstyr	iCT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Poles	3P
[Ie] Nominell driftsstrøm	63 A AC-7A 20 A AC-7B
kontakttype	3 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	220...240 V AC 60 Hz

Teknisk data

Nettverksfrekvens	60 Hz
[Ue] Merkespenning	400V AC 60 Hz
maks effekt	2,1 W på 400V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Indikator
holde effekt i VA	6,5 VA
starteffekt (VA)	53 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	68,5 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

elektrisk levetid	100000 sykluser IEC/EN 61095 63 A 60 Hz AC-7A 30000 sykluser IEC/EN 61095 20 A 60 Hz AC-7B 30000 sykluser IEC/EN 61095 60 Hz AC-7C 100000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-1 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-3 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5a 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5b
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnel-klemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² stiv Hovedstrøm: tunnel-klemmer1 kabel (kabler) 6...16 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnel-klemmer1 kabel (kabler) 6...25 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² fleksibel
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0,8 N.m Hovedstrøm: 3,5 N.m
Produktkompatibilitet	IACts IATEt IACtp IACtc
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Små næringsbygg Bolig

Miljø

Standarder	IEC/EN 61095
støynivå	30 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	11 cm
Pakke 1 Vekt	12 cm
Package 1 Weight	339 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	11,5 cm
Pakke 2 Bredde	12,5 cm
Pakke 2 Lengde	25 cm
Pakke 2 Vekt	1,44 kg
Enhetsstype pakke 3	S03

Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	9,127 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	506
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.