



I/O tilleggsmod. ATV600/900

El-nummer:
4171978 VW3A3203

EAN: 3606480702525

Produktdata

Produkt eller type komponent	Ekstra I/O modul
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
inn- og utgangstype	2 analog inngang configurable voltage, current or probe 6 discrete input 2 discrete output
Antall analoge innganger	2
analogue input type	AI4, AI5 konfigurerbar strøm: 0...20 mA/4...20 mA, prøvetid: 0...1 ms, oppløsning: 14 bits AI4, AI5 konfigurerbar spennings: - 10...10 V DC, 24 V max, impedans: 20 kOhm, prøvetid: 0...1 ms, oppløsning: 14 bits AI4, AI5 konfigurerbar PTC, Pt 100, Pt 1000, prøvetid: 0...1 ms, oppløsning: 14 bits
Antall digitale utganger	2
Digitale utganger	(DQ11, DQ12) assignable logic, prøvetid: 1 ms
digital utgangslogikk	(DQ11, DQ12) negativ (DQ11, DQ12) Positiv
Antall digitaleinnganger	6
digital inngangstype	(DI11...DI16) programmerbar, impedans: 250 Ohm, prøvetid: 1 ms
Diskrét inngangs logikk	Negativ (DI11...DI16) Positiv (DI11...DI16)
Digital inngangsstrøm	2,5 mA

Teknisk data

digital utgangsspenning	24 V DC (spenningsgrenser: <= 30 V) assignable logic
maksimal utgangsstrøm	100 mA, assignable logic
digital inngangsspenning	24 V DC (spenningsgrenser: <= 30 V) for programmerbar
elektrisk tilkobling	Avtagbar fjærklemme, 1,5 mm ² / AWG 16
Beskyttelsestype	Reverse polarity protection: digital inngang Kortslutningsvern: output
Vekt	0,5 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	13,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 cm
Package 1 Weight	161,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,368 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	40
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No