



MX arbeidstrømsutløser for iC60 RCBO - 110...400 V 50 Hz / 110 VDC

EI-nummer:
1600364 A9A19805

EAN: 3606489596040

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn på utstyr	MX
Type signalkontakter	1 NC
[In] Merkestrøm	3 A at 400V, AC 50 Hz 6 A at 230 V, AC 50 Hz 1,5 A at 110 V, DC
Styrespenning	110...400 V AC 50 Hz 110 V DC
Trippspenning	0.7...1.1 Un
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2

Teknisk data

Kompatibel med	Acti9 iC60 RCBO
Startstrøm	0,22 A at 110 V AC/DC 0,84 A at 400 V AC
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	80 mm
Bredde	20 mm
Dybde	98 mm
Vekt	62 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm² - stiv Skrutilkobling (bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - stiv Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (bunn) - 1 kabel (kabler) 2,5 mm² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling (bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	6 mm for bunn connection
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m bunn

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	EN/IEC 60947-2
IP-grad	IP2
Forurensninggrad	2
Overspenningskategori	III
Omgivelsestemperatur drift	−5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,100 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	10,200 cm
Package 1 Weight	82,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	557,000 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,950 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.