


Produktdatablad

Spesifikasjoner



encoder interface card with RS422 compatible differential outputs - 5 V DC

El-nummer:
4147455

VW3A3401

EAN: 3389118067202

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Encoder interface card
Serie kompatibilitet	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Digitale utganger	Differensial
Kommunikasjonsport protokoll	RS422
[Us] matespenning	5 V DC (spenningsgrenser: 5...5,5 V)
antall pulser pr. omdreining	10000 for ATV71H.....383 5000 for all ATV61 drives 5000 for ATV71H...M3 5000 for ATV71H...M3X 5000 for ATV71H...N4

Teknisk data

maks forsyningsstrøm	0,2 A
Type vern	Kortslutningsvern Overlastbeskyttelse
maksimal kabelavstand mellom enheter	50 m
Maksimal driftsfrekvens	300 kHz
inngangssignal	A B Compliment of A Compliment of B
Inngangsimpedans	440 Ohm
elektrisk tilkobling	Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.2 mm² (AWG 24) <25 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 4,5 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.5 mm2 (AWG 20) <25 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 4,5 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.5 mm2 (AWG 20) <50 m kabel lengde, encoder, 100 mA på 4,5 V Klemme, tilkoblingskapasitet: 0.75 mm2 (AWG 18) <50 m kabel lengde, encoder, 200 mA på 4,5 V
Vekt	0,2 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	142,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,479 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

7

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No