

Spesifikasjoner



El-nummer:

6604635

AP8681

EAN: 0731304299530

Presentasjon	APC Metered by Outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDU)s enable advanced, user-customizable power control and individual outlet power metering. Remote outlet level controls allow power on/off functionality for power recycling to reboot locked-up equipment and to avoid unauthorized use of individual outlets. Power sequencing delays allow users to define the order in which to power up or down attached equipment. Avoid circuit overload during power recovery and extend uptime of critical equipment by prioritizing the load shedding. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Switched Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, and locking IEC receptacles. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur. Users can access, configure, and control Switched rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces and is complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Capacity Manager and Change Manager.
Leveringstid	Usually in Stock

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Switched metered outlet
Cord length	1,8 m
Tilgjengelig utstyr	CAN port terminator Installation guide Rack mounting brackets Safety guide Serial configuration cable

Input Voltage	400 V 3 faser
Høyde	1829 mm
Bredde	56 mm
Output Voltage	230 V
Dybde	51 mm
Vekt	8,23 kg
Montasjeplassering	Side
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	0U

Monteringsposisjon	Vertikal
[In] merkestrøm	16 A
maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøm grenser	16 A
Load capacity	11000 VA
nettverksfrekvens	50_60_HZ
Outlet type and quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Miljø

Produktsertifikater	cUL listed UL listet VDE
Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC part 15 class A ICES-003
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	203,8 cm
Pakke 1 Bredde	16,2 cm
Pakke 1 Vekt	11,7 cm
Package 1 Weight	10,478 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	10364
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

 Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

