



APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 230V

EI-nummer:

6605216

SUA1000RMI1U

! Utgikk: 14. juni 2024

! Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 30. juni 2028

! Begrenset salg til servicearbeid

EAN: 0731304123897

Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Teknisk data

kommunikasjonsport	SmartSlot
--------------------	-----------

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	2 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	4...6 år
Erstatningsbatteri	RBC34
batteri ladekraft	107 W rated

Generelt

Inkludert utstyr	CD with software Rack mounting brackets Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable Brukermanual USB kabel
antall effektmodul	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

overflødig	No
------------	----

Fysisk

Antall rack-enheter (U)	1U
Antall kabler	1
Farge	Sort
Høyde	44 mm
Bredde	432 mm
Dybde	660 mm
Vekt	21,82 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 320 C14
toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	640 W
merkeeffekt VA	1000 VA
output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	640 W
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick CE GOST VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	130 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Ledige plasser/slotter	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	480 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,1 cm
Pakke 1 Bredde	55,9 cm
Pakke 1 Vekt	77,5 cm
Package 1 Weight	25,45 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1138
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative





