

Produktnavn	Endeavslutning 24kV 25-150 ute Varmkrymp 1-L u/sko 12kV95-240
Vare-/EI nummer	1165413
Produkttype	CHE-F 24N 25150
GTIN	7070701065793
ETIM-klasse	EC003520



PRODUKTBESKRIVELSE

Endeavslutning type CHE-F er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV, for utendørs montasje.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en sikker feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Krypestrømsskjerm i silikon sørger for at forurensing og salt blir skylt av i regnvær. Endeavslutningene er derfor meget egnet i utsatte områder.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for tre endeavslutninger.
Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Krypestrømsbestandige krympeslanger
 - Krypestrømsskjørt i silikon
 - Mastik
 - Montasjeveiledning

Normer:
CENELEC HD 629.1, HD 629.2
IEC 60502-4
DIN VDE 0278

Dimensjoner

Lengde	720 mm
Høyde	120 mm
Bredde	150 mm
Vekt	1 274 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmateriell 12-36kV

Spenning	24 kV
Antall faser	3
Tverrsnitt 12 kV	95-240 mm²
Tverrsnitt 24 kV	25-150 mm²
Min PEX diameter	17,3 mm
Inkludert kontaktmateriell	Nei
Antall regnskjermer	3
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, din vde 0278

Bruksområde

For utendørs bruk	Ja
For innendørs bruk	Nei