

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Endeavslutning 24 kV 10-35 ute Varmkrymp 3-L u/sko 12kV 25-95 |
| Vare-/EI nummer | 1165438                                                       |
| Produkttype     | CHE-3F 24N 1035                                               |
| GTIN            | 7070701134017                                                 |
| ETIM-klasse     | EC000910                                                      |



PRODUKTBeskrivelse

Endeavslutning type CHE er egnet for alle typer PEX og plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-24 kV.

Beskrivelse:  
Fleksibel feltstyringselement av silikongummi.  
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp komponenter.  
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.

Normer:  
CENELEC HD 629.1

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 170 mm  |
| Høyde  | 620 mm  |
| Bredde | 170 mm  |
| Vekt   | 1 536 g |

Tekniske spesifikasjoner - KabelmaterieLL 12-36kV

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Spenning         | 12-24 kV  |
| Tverrsnitt 12 kV | 25-95 mm² |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tverrsnitt 24 kV           | 10-35 mm²        |
| Min PEX diameter           | 12,9 mm          |
| Inkludert kontaktmateriell | Nei              |
| Antall regnskjermer        | 3                |
| Standard                   | cenelec hd 629.1 |

Bruksområde

|                    |     |
|--------------------|-----|
| For utendørs bruk  | Ja  |
| For innendørs bruk | Nei |