



SKINNE 800A 3L 5M 10 UTTAK

El-nummer:
1219784 KSA800ED35010

EAN: 3606480005510

Produktdata

Serie	Canalis
Kortnavn på utstyr	KSA
Produktserie	Advanced
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Horizontal distribution length
Kompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A
Conductors material	Aluminium
polaritet	3L + PE
Antall uttakspunkter	10
[Ie] nominell driftsstrøm	800 A på 35 °C
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Monteringsmetode	Med skruer
Dimensjonstype	Fix
Lengde	5 m
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Antall poler	3
Monteringsposisjon	Horisontal
[ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	37,4 kA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	78,7 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Bredde	113 mm
Høyde	146 mm
Vekt	53 kg
uttaksenhet intervall	1000 mm
Strålings magnetfelt	1,12 µT

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

termisk belastning grense	1758000 kA².s
THDI	0...15 % 800 A 15...33 % 630 A 33...100 % 500 A
maksimalt spenningsfall	<0,008 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,009 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,009 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,009 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
omgivelsestemperatur for drift	35 °C (uten lastreduksjon) 55 °C (med belastningsfaktor)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,000 cm
Pakke 1 Vekt	513,750 cm
Package 1 Weight	54,000 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	49,000 cm
Pakke 2 Bredde	65,000 cm
Pakke 2 Lengde	518,000 cm
Pakke 2 Vekt	726,000 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.