



Schneider Electric Easy-UPS BVS 800VA,in: 1x Schuko, ut: 4x Schuko

El-nummer:
6601480 BVS800I-GR

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Batteritype	Bly-syre batteri
Topologi	Line interactive
Antall pr. sett	Sett å 1
Tilbakestill	Automatisk reset
Produktspekter	Easy UPS 1Ph BVS Series

Teknisk data

Installasjonstype	Innendørs
Surge Energy	156 J
Signal	Stepped approximation to a sinewave
Verntype	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB)
Type vern	Med sikring
forsyningsspenning	230 V AC
Utgangsspenning	230 V AC
IP-grad	IP20
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
Nettverksfrekvens	45...65 Hz
effektområde	800 VA 450 W
elektrisk tilkobling	Inngang: 1 inlet Schuko CEE 7/P Utgang: 4 Utgang Schuko CEE 7
Lokal varsling	Alarm, distinctive for lavt batteri Alarm, kontinuerlig eller forbigående tone for overbelastning LED for batteristatus
antall batterier	1
Ladetid	8 t
Batterispenning	12 V
kapasitet på batteri	7,0 Ah
Batterilevetid	5 år

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	5,3 kg
Høyde	92,5 mm
Bredde	160,5 mm
Dybde	305 mm

Miljø

Relativ fuktighet	0...90 %, ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...6561 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Produktsertifikater	CE

Fysisk

Montering	Vegg Gulv
-----------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,500 cm
Pakke 1 Bredde	23,500 cm
Pakke 1 Vekt	37,000 cm
Package 1 Weight	5,637 kg
Enhets type pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	23,480 kg
Enhets type pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	100,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	293,760 kg
SCC14	10731304338526

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years
---------	---------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Ja

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



