


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Standard SDE Kontakt For Fast Bryter

El-nummer:
4322079 47340

EAN: 3303430473404

Produktdata

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn på utstyr	SDE
Kompatibel med	Masterpact Masterpact NT
Signalkontakt type	1 NO/NC

Teknisk data

Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Fast
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Bryteevne (A)	AC-12: 5 A at 480 V AC 50_60_HZ AC-12: 3 A at 690 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50_60_HZ DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	18,0 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	38,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.